

KNIPEX Quality – Made in Germany



Kompaktní a robustnostní: modelová řada KNIPEX CoBolt®

U většiny pákových kleští máte k dispozici obrovskou sílu jen díky jejich velikosti. Ne tak u „kapesních pákových kleští“ řady KNIPEX CoBolt®: Jsou praktické a přitom stejně účinné! Při svých malých rozměrech 160, 200 a 250 milimetrů přestříhnou i ten nejtvrdší drát z pružinové oceli – mají totiž přesná ostří a účinné klouby.



Praktická úchopová plocha
plocha pomáhá uchopit a tahat dráty



Vestavěná otevírací pružina
v modelech řady 32 (např. 71 32 200)
usnadňuje časté stříhání – pro snadnější
převahu je možné ji zajistit



Optimální přístup:
S kleštěmi KNIPEX CoBolt® můžete
díky jejich úzké hlavě stříhat i tam,
kam se s ostatními pákovými
kleštěmi nedostanete



20°

Hlava kleští

KNIPEX CoBolt® 71 41 200 je vyhnutá
o 20° a umožňuje stříhat téměř u
povrchu materiálu – už žádné
odřeviny od drsných stěn!

KNIPEX CoBolt® S – s vybráním


Malý silák, který 25x znásobí sílu vašeho stisku – to právě pro kulatý materiál

- ▶ Odolné ostří s vybráním hned napoprvé snadno prostříhne i ten nejtvrdší kulatý materiál
- ▶ Extrémně vysoký řezný výkon v praktické délce 160 mm
- ▶ Malá, úzká hlava pro velmi dobrý přístup

- > Kompaktní a výkonné: stříhají čepy, hřebíky, nýty atd. do Ø 4,8 mm
- > Tvrdost břitů cca 64 HRC
- > Nízké vynaložení síly díky efektivní převodové mechanice
- > Laserem ošetřené ostří omezuje vyklouznutí stříhaného materiálu
- > S úchopovou plochou pod kloubem pro uchopení a tahání drátů od Ø 1,0 mm
- > Břity s výřezem pro jednodušší stříhání větších průřezů díky lepšímu pákovému efektu v blízkosti bodu otáčení
- > Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



71 31 160




NOVINKA

Vybrání v ostří

Ideální pro kulaté materiály: KNIPEX CoBolt® s vybráním

Vybrání umožňuje při stříhání umístit kulatý materiál blíže ke kloubu. Vylepšený pákový převod ještě více usnadňuje práci při stříhání i velmi tvrdých materiálů.

K dispozici v délkách
160 mm – kat. č. 71 31 160
200 mm – kat. č. 71 31 200
250 mm – kat. č. 71 31 250



Ideální pro ploché materiály: KNIPEX CoBolt® bez vybrání

Ostří bez vybrání zajišťuje optimální stříhání plochých materiálů. Laserem vypálené drážky na ostří také brání vyklouzávání materiálu.

K dispozici v délkách
160 mm – kat. č. 71 01 160
200 mm – kat. č. 71 01 200
250 mm – kat. č. 71 01 250



Č. výr.	EAN	↔ mm	Kleště	Rukojeti	Řezné hodnoty				g
					Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	
71 31 160	084587	160	fosfátováno a tramentolem na černo	potaženo plastem	5,3	4,8	3,6	3,3	195
71 31 160 SB	085850	160	fosfátováno a tramentolem na černo	potaženo plastem	5,3	4,8	3,6	3,3	195